

## RU-06203（超雾特黑绒面树脂）

### 一、 产品说明及用途：

本品为脂肪族阴离子型水性聚氨酯分散液(不含消光粉和任何填料)，成膜柔软，不发粘，有超强的雾绒感和通透性及绒面触感，湿涩感强。适用于所有的真皮革，PVC 革，PU 革和特种纸张的表面雾绒处理，亦可作为纺织品哑光绒面涂层。本品可以用在合成革高温压花，耐温达 160℃。附着力好，耐刮，耐擦，耐水洗。

### 二、 乳液技术指标：

特性	脂肪族阴离子型水性聚氨酯分散液
外观	乳白色液体
固含量（%）	33 ± 2
粘度（mPa.s/25℃）	400-1000
pH 值（1/10）	7 ~ 9

### 三、 使用方法：

适用于刮涂，辊涂。可用本公司一般耐黄变中硬树脂和消光液进一步调整通透感和雾感。喷涂时，由于堆积密度不均匀，会造成通透感不强，建议加 10-15%的中硬 PU 树脂。

### 四、 包装、运输和贮存：

60kg、120kg 塑料大口桶包装。非危险品，按普通水溶液类物

品运输。贮存在室内阴凉处，储存温度 5-35℃，保质期 6 个月。

**注意：**使用前请搅拌均匀，请务必在涂膜完全干透后再做物性测试。